

Nº artículo



SERIE ECOTHERM 3000

Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

Potencia térmica (kW) (min./máx.):	2,5 – 9
Volumen calefactable m ³ :	216
Consumo eléctrico (W) (min./máx.):	65 – 130
Diámetro salida humos:	80
Diámetro toma aire exterior:	50
Capacidad tolva pellets (Kg):	17
Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.):	0,7 – 2,1
Autonomía (h) (min. / max.):	28 – 8
Sonoridad a régimen min. (db)	36
Peso: versión cerámica / acero (Kg)	132 / 113
Dimensiones (AxPxH):	455 x 522 x 990
Tiro requerido (mbar):	0,09



Ventilación forzada a 10 velocidades
Niveles de potencia: 5
Rendimiento Hasta 86 %



ECO3000 CUERPO ESTUFA ECOTHERM 3000

REVESTIMIENTO METALCOLOR EN ACERO

70007188	KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR AMARILLO (011)
70006599	KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR SALMON (012)
70007169	KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR ROJO (013)
70011841	KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR INOX (014)
70011896	KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR BEIGE (015)



REVESTIMIENTO EN CERAMICA

70011255	KIT DE REVESTIMIENTO EN CERAMICA COLOR AMARILLO (003)
70011256	KIT DE REVESTIMIENTO EN CERAMICA COLOR SALMON (004)
70011257	KIT DE REVESTIMIENTO EN CERAMICA COLOR ROJO (006)

SERIE ECOTHERM 3000 EASY



Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

Potencia térmica (kW) (min./máx.):	2,5 – 9
Volumen calefactable m ³ :	216
Consumo eléctrico (W) (min./máx.):	65 – 130
Diámetro salida humos:	80
Diámetro toma aire exterior:	50
Capacidad tolva pellets (Kg):	17
Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.):	0,7 – 2,1
Autonomía (h) (min. / max.):	28 – 8
Sonoridad a régimen min. (db)	36
Peso (kg):	113
Dimensiones (AxPxH):	455 x 522 x 990
Tiro requerido (mbar):	0,09

Ventilación forzada a 10 velocidades
Niveles de potencia: 5
Rendimiento Hasta 86 %

EASY3000 ESTUFA ECOTHERM 3000 EASY con revestimiento gris antracita