

Nº artículo

SERIE ECOTHERM 3001 METALCOLOR



Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

Potencia térmica (kW) (min./máx.): 2,5 – 9
 Volumen calefactable m³: 216
 Consumo eléctrico (W) (min./máx.): 65 – 130
 Diámetro salida humos: 80
 Diámetro toma aire exterior: 50
 Capacidad tolva pellets (Kg): 16
 Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.): 0,7 – 2,1
 Autonomía (h) (min. / max.): 22,5 – 7,5
 Sonoridad a régimen min. (db) 36
 Peso (kg): 118
 Dimensiones (AxPxH): 459 x 484 x 950
 Tiro requerido (mbar): 0,09

Ventilación forzada a 6 velocidades
 Niveles de potencia: 5
 Rendimiento Hasta 86 %



ECO 3001 CUERPO ESTUFA ECOTHERM 3001

REVESTIMIENTO METALCOLOR EN ACERO

70002292 KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR ROJO
 70012296 KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR BEIGE
 70012295 KIT DE REVESTIMIENTO EN ACERO COLOR INOX

60011849 T de 90º para SALIDA DE HUMOS LATERAL

SERIE ECOTHERM 3001 EASY



Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

Potencia térmica (kW) (min./máx.): 2,5 – 9
 Volumen calefactable m³: 216
 Consumo eléctrico (W) (min./máx.): 65 – 130
 Diámetro salida humos: 80
 Diámetro toma aire exterior: 50
 Capacidad tolva pellets (Kg): 16
 Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.): 0,7 – 2,1
 Autonomía (h) (min. / max.): 22,5 – 7,5
 Sonoridad a régimen min. (db) 36
 Peso (kg): 118
 Dimensiones (AxPxH): 459 x 484 x 950
 Tiro requerido (mbar): 0,09

Ventilación forzada a 10 velocidades
 Niveles de potencia: 5
 Rendimiento Hasta 86 %

EASY 3001 ESTUFA ECOTHERM 3001 EASY con revestimiento gris antracita

60011849 T de 90º para SALIDA DE HUMOS LATERAL